

# Auffrischen von Aussendecks

## Step 1: Reinigen von Holzterrassen



Das Holz gründlich wässern. Nach Möglichkeit einen Schlauch zum Wässern benützen.




WOCA Aussenholz-Reiniger im Verhältnis 1:2 mit Wasser mischen und mit einer Bürste oder Spritzpumpe auftragen. Bei starker Verschmutzung kann der Aussenholz-Reiniger auch unverdünnt angewandt werden. Den Reiniger einige Minuten einwirken lassen.



Verwenden Sie eine Einscheibenmaschine mit Siliciumkarbid-Bürste und fahren damit langsam über die zu reinigende Oberfläche. Zur Reinigung der Rillen und Ränder verwenden Sie die Siliciumkarbid-Handbürste.



Spülen Sie nach der Reinigung das Holz gründlich ab. Bei stark verschmutztem Holz die Behandlung (Punkt 2-4) wiederholen.




Holz ca. 24 h trocknen lassen. Vor der Ölbehandlung muss das Holz völlig getrocknet sein!

## Step 2: Ölen von Holzterrassen




WOCA Aussenholz-Öl vor dem Auftragen gründlich umrühren. Giessen Sie danach das Öl in eine Farbwanne.

Wichtig: Nur bei trockener Witterung und nicht bei starker Sonneneinstrahlung oder hoher Hitze die Holzterrasse ölen!



Verwenden Sie den WOCA Flächenpinsel oder für grössere Flächen das WOCA Auftragsgerät und tragen das Öl entlang der Wuchsrichtung des Holzes satt auf.



Aus optischen Gründen sollten auch die Rillen bzw. Kanten der Zwischenräume geölt werden. Verwenden Sie dazu einen Langhaarpinsel.



Massieren Sie das Öl ein. Verwenden Sie hierfür eine Einscheibenmaschine mit weissem oder beigen Pad. Falls noch Öl auf der Oberfläche aufliegt, entfernen Sie dies mit einem saugfähigen Tuch.

Nach einer Trocknungszeit von 2 bis 3 Stunden kann das Aussendeck wieder betreten werden.



Tipp: Verwenden Sie für ein sonnen- und wetterbeständigeres Ergebnis ein pigmentiertes Öl – dieses kann individuell bis 1:1 mit Exterior-Öl Natur gemischt werden.

Bei Bedarf kann die Holzterrasse mit der Öl-Wäsche gepflegt werden (siehe Rückseite).