Invisible Öl ist ein geruchsschwaches Einkomponentenfußbodenöl auf Wasserbasis aus hochwertigsten Rohstoffen. Es bewirkt extrem starken Schutz und verleiht dem Holz in Verbindung mit WOCA Invisible Primer ein mattes, unbehandeltes Aussehen. Das Öl ist besonders gut zur maschinellen Grundölung heller Holzarten geeignet, seien sie unbehandelt oder frisch geschliffen. Invisible Öl ist der zweite Schritt eines wasserbasierten, hochwertigen Ölsystems und muss deshalb zusammen mit WOCA Invisible Primer verwendet werden.

- **Verleiht dem Boden ein unbehandeltes Aussehen**
- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.**
- **Dänische Raumklimakennzeichnung**

Anwendungsbereich

Zum Ölen von mit Invisible Primer grundierten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

Anwendung

Vorbereitung	Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Das Holz muss mit Invisible Primer grundiert und mit einem bordeauxfarbenen Kissen oder Lackschleifkissen zwischengeschliffen sein. Danach gründlich staubsaugen. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Letzter Schliff	Korn 100-150
Behandlung	Den Ölbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Behälter mit unterschiedlichen Chargennummern mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Invisible Öl mit mit einer kurzflorigen Malerrolle in gleichmäßiger, dünner Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Das Öl max. 5 Minuten eindringen lassen. Das Öl bis aufs Holz polieren, bis der Boden gesättigt wirkt. Poliermaschine mit beige- oder bordeauxfarbenem Kissen verwenden. Polierkissen regelmäßig wechseln, um Ölansammlung am Kissen zu vermeiden. Überschüssiges Öl mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann am folgenden Tag vorsichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.
Bitte beachten	Die Oberfläche während der ersten 7 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Nach 7 Tagen sollte die Oberfläche mit Invisible Ölpflege behandelt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegen Flecken und Verschleiß zu erhöhen. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Holzbodenseife Weiß, die pflegt und erhält.

Trocknungszeit

Trocknungszeit	Ca. 8 Std. bei 20° C
Leichte Verarbeitung	24 Std. bei 20° C
Durchgehärtet	7 Tage bei 20° C

Technische Daten

Bestandteile	Pflanzliche Ölkomponenten
Dichte:	1,00-1,10 g/ml
Festkörperanteil	40 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30° C
Viskosität:	Ca. 50 sek.
Ergiebigkeit	30-40 m²/l, abhängig von Holzart und Oberfläche
Farben	Neutral
Glanz	Ultramatt
Werkzeugreinigung	Warmes Wasser
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max. 95 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/l (Kat. A/i).
Verpackung	1 + 2,5 L
Migrationstest unerwünschter Stoffe	EN 71-3:2013
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung, IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Holzbodenseife Weiß, Art.-Nr. 511010
Monatliche Pflege	Öl-Refresher, Art.-Nr. 511210
Pflege	Invisible Ölpflege, Art.Nr. 525510
Folgeprodukte	Intensivreiniger, Art.Nr. 551525 Invisible Primer, Art.Nr. 526025
Werkzeug	Lackrolle, 4 mm Florlänge, Art.Nr. 88004 Malerrollenstiel, 25 mm, Art.-Nr. 599650 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.